



VM10-J

CARACTERÍSTICAS STANDART

- Motores de tração 24V AC
- 24V 250 A baterias tracionárias
- Carregador de bateria 30A
- Exibição da carga da bateria
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Pontos de movimentação para empilhadeira e guindaste
- Proteção contra tombamento
- Motor de CA Elétrico 2WD
- Pneus anti marcantes

- Sistema de alívio de freio
- Horímetro
- Buzina
- Botão de parada de emergência no chassi e plataforma
- Sensor de carga na plataforma
- Sistema de descida de emergência
- Ponto de ancoragem para cinto de segurança
- Alarme de movimento

VANTAGENS

- Motor de corrente alternada sem manutenção
- Zero giro da cauda e raio de rotação estreito
- Alcance horizontal de 3,15 m
- Sistema de centro de diagnóstico
- Sensor de inclinação integrado
- 25% de gradeabilidade
- Protocolo de comunicação CAN



DIMENSÕES

	VM10-J
Altura de Trabalho	10.20 m
Altura da Plataforma	8.20 m
Alcance Horizontal Máximo	3.15 m
A Altura	1.99 m
B Plataforma Retraída	2.70 m
C Comprimento do Chassi	1.68 m
D Distância Entre Eixos	1.20 m
E Distância do Solo Até Proteção	0,03 m
F Distância do Solo	0,10 m
G Largura do Chassi	0,99 m
H Largura da Plataforma	0,99 m
I Comprimento da Plataforma	0,80 m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Elevação	200 kg
Raio de Giro da Base	0 m
Inclinação Máxima de Trabalho	3°
Gradeabilidade	25%
JIB	120° (+60°/-60°)
Giro da Base	350° não contínuos
Velocidade Abaixada	6 km/h
Velocidade em Altura	0.65 km/h
Raio de Giro (dentro)	0.5m
Raio de Giro (fora)	1.5m
Pneus Anti Marcantes	Sólido / 406 x 127 mm
Bateria	24 V / 250 A/h

